

DL-855P28B-S7 | Pro Serie

Câmera Dome IP com Lente Motorizada de 5MP e Detecção Facial



- . Sensor CMOS de 1/2.7"
- . Codificação H.265 triple stream
- . Lente óptica de alta qualidade: 3.6~10.8mm
- . Alcance IR efetivo de 30m
- . PoE integrado
- . Algoritmo de detecção de face incorporado
- . Análise inteligente de vídeo disponível
- . Suporte a múltiplos navegadores web
- . Visualização remota via P2P na aplicação móvel/VMS
- . Proteção contra raios de até 6kV
- . Caixa metálica IP67

Visão Geral do Sistema

A série Pro é uma solução super econômica, impulsionada por tecnologia de ponta para monitoramento de vídeo cristalino, com algoritmo de detecção de face incorporado. A câmera suporta a implementação de alarmes de eventos para listas de permissões/lista de bloqueios em diferentes cenários. Ela também oferece múltiplas funções líderes da indústria em análise inteligente de vídeo, como Detecção de Face, Cruzamento de Linha, Intrusão, Objeto Esquecido/Perdido, Contagem para alarmes de eventos inteligentes. A função P2P na nuvem está incorporada em cada dispositivo, permitindo visualização e monitoramento remoto em tempo real de forma mais conveniente e flexível.

Funções

H.265

A tecnologia H.265 é uma otimização evolutiva do tradicional H.264. Ela inclui uma série de estratégias de codificação, como ROI dinâmico e redução inteligente de ruído 2D e 3D, para fornecer vídeos de alta qualidade e economizar até 70% de largura de banda e armazenamento.

Proteção

Com o design mecânico preciso e a robusta caixa metálica, as câmeras IP da série Pro com classificação IP67 são resistentes à água e poeira por um longo tempo. Com uma tolerância de 10% na voltagem de entrada, as câmeras funcionam com segurança em condições de energia extremas ou instáveis. Com uma faixa de temperatura de operação de -30°C a 60°C, as câmeras se adaptam a uma variedade de ambientes externos adversos.

Parâmetros Técnicos

Camera

Modelo	DL-855P28B-S7	Flash / DDR	128Mb / 1Gb
Sensor de Imagem	1/2.7" CMOS	Número de LEDs IR	4
Pixels Efetivos	2592*1944	Distância IR	30m
Iluminação Mínima	Cor: 0.08Lux@F1.7 (AGC ON) B / W: 0.001Lux@F1.7 (AGC ON)	Relação S/N	>52dB

Lente

Tipo de Lente	Motorizada	Abertura	F1.7~F3.3
Tipo de Montagem	Integrada na Placa	FOV	29.8°~93.5°
Comprimento Focal	3.6mm~10.8mm	Zoom Óptico	3X

Video

Compressão	H.265 / H.264	WDR	Verdadeiro WDR
Resolução	5MP(2562x1944) / 4MP (2688 x 1520) / 3MP (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3MP (1280 x 960) / 720P (1280 x 720)	Dia / Noite	Suporte
Controle de Bitrate	CBR / VBR	Balanço de Branco	Suporte
Taxa de Bits	H.265: 3Mbps - 8Mbps H.264: 3Mbps - 8Mbps	Desembaçamento	Suporte
Multi-Streaming	Fluxo Principal	5MP@25fps / 4MP@25fps / 3MP@25fps / 1080P@25fps / 960P@25fps / 720P@25fps	Redução de Ruído
	Subfluxo	D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps	Espeelho/Inversão
	Terceiro Fluxo	CIF@25fps	Modo Corredor
Detecção de Movimento	Suporte	HLC	Suporte
Zoom Digital	Suporte	BLC	Suporte
Compressão de Áudio	G7.11u	ROI	4 areas
Máscara de Privacidade	4 areas	Anti-flicker	Suporte

Analítico

Video Inteligente	Detecção facial		
Detecção de Face			
Modelos de Face	N/A	Filtragem de qualidade da face	Suporte
Faces Detectadas por Quadro	6	Área de Detecção	Definido pelo usuário
Tamanho da Face Detectada	80x80~300x300 Pixels	Resposta de Captura	≤200ms

Rede

Protocolo	TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,NTP	Software de Gerenciamento (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS
Interoperabilidade	ONVIF Profile S, SDK, API	Sistema Operacional	Windows
Máx. Usuários Online	3	Aplicativo Móvel	AntarView Pro
Web Browser	IE / Firefox / Chrome / Safari	Serviço de Nuvem P2P	Suporte

Interface

Ethernet	1 porta RJ-45 (10/100Mbps)	Botão de Reinicialização	Suporte
Audio E/S	1/0	Slot para Micro-SD	Suporte (até 128GB)
Alarme E/S	2/1	ANR	N/A
RS485	Suporte	USB	N/A

Geral

Fonte de Alimentação	PoE (IEEE802.3af), DC 12V±10%	Temperatura de Funcionamento	-30°C a 60°C
Consumo de Energia	<3W	Umidade de Funcionamento	10% a 90%
Proteção Contra Intrusão	IP67	Peso Líquido	0.50kg
Dimensões (C*L*A)	246 * 85 * 76 (mm)	Peso Bruto	0.64kg

Informações de Pedido

Camera	Modelo	Descrição
5MP Camera	DL-855P28B-S7	Câmera IP Dome com Lente Motorizada e Detecção de Face de 5MP

Dimensões (mm)

