

DL-858M28B-S8 | Serie Pro

Câmera Dome IP com Lente Motorizada Starlight de 8MP e Detecção Facial



- . Sensor CMOS Sony STARVIS de 1/2.7" e 8MP
- . Codificação H.265 Dual stream
- . Lente óptica de alta qualidade: 2.7~13.5mm
- . Alcance IR efetivo de 30m
- . PoE integrado
- . Algoritmo de detecção de face incorporado
- . Suporte a múltiplos navegadores web
- . Visualização remota com aplicação móvel ou VMS
- . Proteção contra raios de até 6KV
- . Caixa metálica IP67 e IK10

Visão Geral do Sistema

Impulsionada pelo sensor de super alta definição Sony STARVIS, que oferece vídeos em 4K Ultra HD e excelente visão noturna, a série Pro de câmeras IP starlight de 8MP é uma solução profissional de alto nível para imagens e vigilância de vídeo ideais em ambientes internos e externos, do dia à noite.

A função P2P na nuvem está incorporada em cada dispositivo, tornando a visualização remota em tempo real mais conveniente e flexível por meio da aplicação móvel AntarView Pro, que proporciona uma ótima experiência para o usuário.

Funções

H.265

A tecnologia H.265 é uma otimização evolutiva do tradicional H.264; inclui uma série de estratégias de codificação, como ROI dinâmico, redução inteligente de ruído 2D e 3D, entre outras, para fornecer vídeos de alta qualidade e economizar significativamente até 70% de largura de banda e armazenamento.

Proteção

Com seu design mecânico preciso e resistente em metal, as câmeras IP da série Pro com classificação IP67 podem resistir à água e poeira por um longo período.

Com uma tolerância de 10% de voltagem de entrada, as câmeras podem funcionar com segurança sob condições de energia extremas ou instáveis.

Com uma faixa de temperatura de funcionamento de -20°C a 55°C, as câmeras podem se adaptar a uma variedade de ambientes externos adversos.

Parâmetros Técnicos

Camera

Modelo	DL-858M28B-S8	Flash / DDR	1Gb / 2Gb
Sensor de Imagem	1/2.7" Sony CMOS	LEDs IR	4
Pixels Efetivos	3840*2160	Distância de IR	30m
Iluminação Mínima	Cor: 0.01Lux@F1.6-3.3 (AGC ON) B/ W: 0.001Lux@F1.6-3.3 (AGC ON)	Relação Sinal/Ruído	>52dB

Lente

Tipo de Lente	Motorizada	Abertura	F1.6-3.3
Tipo de Montagem	Integrada	FOV	29°~110°
Distância Focal	2.7~ 13.5mm	Zoom Óptico	3X

Video

Compressão	H.265 / H.264	WDR	DWDR
Resolução	8MP(3840 x 2160) / 5MP (2592 x 1944) / 4MP (2560 x 1440) / 1080P (1920 x 1080) / D1 (720 x 576) / VGA (620 x 480) / CIF (352 x 288)	Dia / Noite	Suporte
Controle de Taxa de Bits	CBR / VBR	Balanço de Branco	Suporte
Taxa de Bits	4Mbps ~ 8Mbps	Antiembaçamento	N/A
Multi-Streaming	Fluxo Principal: 8MP@20fps / 5M@25 fps / 4MP@25fps / 2MP@25fps	Redução de Ruído	2D/3D DNR
	Sub-fluxo: D1@25fps / VGA@25fps / CIF@25fps	Espelhar/Virar	Suporte
	Terceiro Fluxo: Indisponível	Modo Corredor	Suporte
Deteção de Movimento	Suporte	HLC	Suporte
Zoom Digital	Suporte	BLC	Suporte
Compressão de Áudio	G7.11u	ROI	4 areas
Máscara de Privacidade	4 areas	Anti-flicker	N/A

Analítico

Video Inteligente	Deteção Facial
-------------------	----------------

Reconhecimento Facial

Modelos de Rosto	N/A	Filtragem de Qualidade da Face	N/A
Faces Detectadas por Quadro	N/A	Área de Deteção	N/A
Tam. do Rosto Detectado	N/A	Resposta de Captura	N/A

Rede

Protocolo	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SNMP	Software de Gerenciamento (VMS)	AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS
Interoperabilidade	ONVIF Profile S, SDK, API	Sistema Operacional	Windows
Máx. Usuários Online	5	Aplicativo Móvel	AntarView Pro
Web Browser	IE / Firefox / Chrome / Safari	Serviço de Nuvem P2P	Suporte

Interface

Ethernet	1 porta RJ-45 (10/100Mbps)	Botão de Reinicialização	Suporte
Audio E/S	1/1	Slot para Micro-SD	Suporte (até 256GB)
Alarme E/S	2/1	ANR	Suporte
RS485	Suporte	USB	N/A

Geral

Fonte de Alimentação	PoE (IEEE802.3af), DC 12V±10%	Temperatura de Funcionamento	-30°C a 60°C
Consumo de Energia	<3W	Umidade de Funcionamento	0% a 90%
Proteção contra Ingresso	IP67, IK10	Peso Líquido	0.50kg
Dimensões	Ø102 * 93.3 (mm)	Peso Bruto	0.70kg

Informações do Pedido

Camera	Modelo	Descrição
8MP Camera	DL-858M28B-S8	Câmera Dome IP de 8MP com Lente Motorizada Starlight e Detecção Facial

Dimensões (mm)

