

TS300

Catraca balcão



A catraca balcão TS300 da ZKTeco possui um sistema de controle de entrada compacto e econômico projetado para alto volume de tráfego. Fabricado em aço inoxidável SUS304, este produto garante durabilidade de longa duração.

Recursos

- Gabinete de aço inoxidável SUS304.
- Pictogramas de LED para orientação do usuário com alto rendimento em ambas as direções.
- Excelente custo-benefício.
- Baixo consumo de energia.
- Uma variedade de leitores como opcionais
- Processo de instalação fácil e simples.
- Componentes elétricos de alta qualidade.
- Fácil manutenção.
- O design ergonômico torna a autenticação de cartão e impressão digital rápida e simples para os usuários.

Especificações

Alimentação	AC110V/220V, 50/60Hz	
Consumo	Em uso	18W
	Em repouso	6W
Temperatura de trabalho	-28°C a 60°C	
Umidade de trabalho	5% a 80%	
Ambiente de trabalho	Interno / Externo (se protegido)	
Máx. Velocidade de processamento	30 pessoas por minuto	
Vão de passagem (mm)	580	
Dimensão (mm)	C=1200, L=280, A=980	
Dimensão com embalagem (mm)	C=1275, L=370, A=1063	
Peso com embalagem	37kg	
Indicador LED	Sim	
Material do Gabinete	Chapa de aço inoxidável SUS304 1mm	
Material da tampa	Chapa de aço inoxidável SUS304 1mm	
Material do braço	Chapa de aço inoxidável SUS304	
Movimento do braço	Rotação	
Modo de emergência	Sim	
Nível de segurança	Médio	
Ciclos médios entre falhas (MCBF)	1 milhão	
Opções	Cartão, Impressão digital, Urna de cartão, facial e QR Code	

Opções de leitores:



Dimensões (mm)

