





TS2000 Pro

TS2000 Pro - Catraca balcão em aço inox


As catracas balcão da série Pro apresentam a maneira clássica e segura de proteger suas instalações. Elas são amplamente utilizadas em vários cenários de ambiente interno. Elas se encaixam perfeitamente como uma opção econômica em edifícios comerciais e outras aplicações.




Controle de acesso



Braço que cai



Bidirecional



Desbloqueio Mecânico

Customização: Controle de acesso por face, digital, cartão, palma, QR Code e senha

Recursos

- Gabinete de aço inoxidável SUS304
- Catraca balcão bidirecional com função de braço que cai
- Pictogramas de LED para orientação de passagem do usuário
- Excelente custo/benefício
- Baixo consumo de energia
- Integra com diversos acessórios
- Processo de instalação fácil e simples
- Fácil utilização e manutenção

Especificações

		TS2000 Pro	TS2011 Pro	TS2022 Pro
Leitor		N/A	Cartão	Cartão e imp. digital
Controladora		N/A	Controladora C3	Controladora Inbio
Capacidade de cartão		N/A	10.000	100.000
Capacidade de impressão digital		N/A	N/A	3.000
Capacidade de Log		N/A	100.000	100.000
Alimentação		110V/220Vca, 50/60Hz		
Consumo	Em uso	18W		
	Em repouso	6W		
Temperatura de trabalho		-28°C a 60°C		
Umidade de trabalho		5% a 80%		
Ambiente de trabalho		Interno/Externo (se protegido)		
Velocidade de processamento	Cartão RFID	Máximo 30 / Minuto		
	Imp. Digital	Máximo 25 / Minuto		
Vão de passagem (mm)		505		
Área (mm)		785 x 1010		
Dimensões (mm)		C=1110, L=280, A=987		
Dimensão com embalagem		C=1175, L=370, A=1070		
Peso líquido (Kg)		42		
Peso com embalagem (Kg)		48		
Pictograma de LED		Sim		
Material do gabinete		Aço inoxidável SUS304 1,2mm (Opcional: 1,5mm)		
Material da tampa		Aço inoxidável SUS304 1,2mm (Opcional: 1,5mm)		
Material dos braços		Aço inoxidável SUS304		
Movimento dos braços		Rotação		
Modo de emergência		Sim		
Nível de segurança		Médio		
MCBF		2 milhões (Opcional: 10 milhões)		
Acessórios		Urna coletora de cartões		
Customizações		Equipamento de reconhecimento facial para entrada e saída. Gabinete/tampa em aço SUS316 (alta resistência à corrosão)		

Dimensões (mm)

