



TS5000A

Catraca motorizada **TS5000A**

Catraca motorizada **TS5011A**

(c/ controlador e leitor RFID)

Catraca motorizada **TS5022A**

(c/ controlador e leitor de impressão digital e RFID)

A série de catracas ZKTeco TS5000A é uma série de catracas motorizadas projetada para grande volume de passagem de pessoas.

TS5000A é uma série de catracas automáticas projetada para operar de modo suave e silencioso, consumindo menos energia. É feita de aço inoxidável que oferece alta durabilidade. A TS5000A também é surpreendentemente compacta e projetada para operar em pequenos espaços de trabalho.

Os braços da TS5000A são normalmente mantidos em uma posição travada, impedindo assim o acesso ao lado seguro. Após o leitor vinculado na TS5000A validar positivamente o usuário através do método de autenticação utilizado, os braços desbloqueiam e giram automaticamente com um leve toque.

Durante emergências e quedas de energia, os braços caem completamente, garantindo assim aos usuários uma saída rápida e desimpedida. Quando a energia for restabelecida, o braço levantará automaticamente.

A TS5000A oferece segurança e espaço conveniente, tudo em um design compacto e durável.

Recursos

Segurança

- Gabinete e braços de aço inoxidável SUS304 que garante longa duração.

Características de segurança

- Os braços da catraca destravam e se soltam durante emergência /perda de energia.
- Acabamento liso.
- Indicador visual para acesso concedido (ou negado).
- O design ergonômico torna a autenticação rápida e simples para os usuários.
- Suporta anti-carona.

Especificações

Alimentação	100 ~ 120Vca / 200 ~ 240Vca, 50/60Hz	
Consumo de energia	Inicialização	73W
	Standby	20W
	Desbloqueio	63W
Temperatura de trabalho	-28 °C - 60 °C	
Umidade de Trabalho	5% - 80%	
Ambiente de trabalho	Interno / Externo (se protegido)	
Máx. Velocidade de rendimento	RFID	30 pessoas por minuto
	Imp. Digital	25 pessoas por minuto
Largura dos braços (mm)	500	
Dimensão (L*A*P)	1200 * 300 * 1001 (mm)	
Dimensões da Embalagem (L*A*P)	1310 * 420 * 1100 (mm)	
Peso líquido (kg)	66	
Peso com Embalagem (kg)	90	
Material do Gabinete	Aço inoxidável SUS304	
Material da tampa	Acrílico	
Material dos braços	Aço inoxidável SUS304	
Movimento dos braços	Rotação	
Modo de emergência	Sim	
MCBF	2 milhões	

Dimensões (mm)

