

# Série de Leitores QR500

Leitor Wiegand, RS485 e QR-Code



A série QR500 é uma geração de leitores de cartão de controle de acesso inteligente. Possui velocidade de leitura rápida, alta taxa de reconhecimento, alta compatibilidade e pode ser conectada a qualquer controladora de acesso que suporte entrada Wiegand. Também suporta funções RFID, como IC Ultralight de 13,56 MHz/ DESFire EV1, Ntag, para que possa ser aplicada em gerenciamento de comunidade, gerenciamento de visitantes, gerenciamento de hotéis, supermercados e assim por diante.

## Recursos

- QR Code, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128/EAN128, UPC/EAN, Codabar, Code39/93 etc.
- IC Ultralight / S50 / S70 / DESFire / EV1 Ntag
- Distância de leitura: QR ≥ 5CM, RFID Card ≥ 4CM
- W26 / W34 / W66, RS485, USB

## Especificações

Padrão internacional	ISO / IEC 14443A RS485 Protocol	Comunicação	Wiegand, RS485, USB
Código de barras	QR Code, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128/EAN128, UPC/EAN, Codabar, Code39/93 etc.	Temperatura Operacional	-10°C a 50°C
RFID	IC Ultralight, DESFire EV1, Ntag, S50 / S70	Temperatura de armazenamento	-20°C ~ 80°C
Frequência de operação	13.56MHz	Umidade Operacional	20% - 80%
Alimentação	DC 12V (±5%), USB 5V	Dimensão	86x86x50mm
Distância de operação	QR ≥ 5CM, RFID Card ≥ 4CM	Cabo USB	1000mm

## Lista de Leitores

- QR500-B ERP Code: X02101088
- QR500-W ERP Code: X02101089

